

Solis-20

4WD



SOLIS

	SOLIS 20 4WD (rama ochronna)	SOLIS 26 4WD (rama ochronna)
SILNIK		
MITSUBISHI	MVL3E	MVS3L2 - JCSA
chłodzony cieczą, czterosuwowy Diesel z bezpośrednim wtryskiem		
Moc znamionowa [kW/KM] przy obrotach silnika [obr/min]	13,4 / 18,2 @ 2700	18,0 / 24,5 @ 2700
Maksymalny moment obrotowy [Nm] przy obrotach silnika [obr/min]	52,3 @ 2000	75,2 @ 2200
Ilość cylindrów / Pojemność skokowa [cm³]	3 / 952	3 / 1318
Zasysanie powietrza	naturalne	naturalne
Stopień sprężania	23 : 1	22 : 1
Zimny start	tak	tak
Olej silnikowy – objętość / Pojemność zbiornika paliwa [litry]	3,6 / 30	4,2 / 32
Filtr powietrza	mokry	suchy
UKŁAD NAPEŁDOWY		
Sprzęgło	jednostopniowe	jednostopniowa
Skrzynia biegów	niezsynchronizowana (6P+2T)	niezsynchronizowana (6P+2T)
Prędkość konstrukcyjna ciągnika [km/h] przy obrotach silnika [obr/min]	min 1,25; max 17,25 @ 3020	min 1,53; max 17,05 @ 2700
Blokada mechanizmu różnicowego	mechaniczna	mechaniczna
Hamulce	w kąpeli olejowej	w kąpeli olejowej
Hamulec postojowy	tak	tak
Osie napędowe	przednia i tylna, mechanizm różnicowy	przednia i tylna, mechanizm różnicowy
Osie hamowane	os tylna	os tylna
W.O.M.		
Prędkości W.O.M. [obr/min] przy prędkości nominalnej [obr/min]	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Układ kierowniczy	mechaniczny	ze wspomaganiem
7-pinowe gniazdo przyczepr	tak	tak
UKŁAD HYDRAULICZNY		
Typ	mechaniczny z regulacją pozycyjną	mechaniczny z regulacją pozycyjną
TUZ	Kat. 1	Kat. 1
Udźwig [kg]	500	600
Obwód pomocniczy	zawór jednostronnego działania (1SA)	zawór dwustronnego działania (1DA)
Wydatek pompy hydraulicznej [litry/min]	13,068	13,068
WYMIARY I WAGI		
Rozmiar przednich opon	5,0-12	6,0-12
Rozmiar tylnych opon	8,0-18	8,3-20
Długość [mm] / Szerokość [mm] / Wysokość [mm]	2400 / 950 / 1950	2705 / 1058 / 2153
Prześwit [mm]	195	225
Rozstaw osi [mm]	1420	1560
Rozstaw kół przednich [mm]	820-1030	894
Rozstaw kół tylnych [mm]	725-860	825
Masa własna ciągnika [kg] (bez dodatkowych akcesoriów)	885	1020
Obciążniki przednie	-	2 x 15 kg
Minimalna średnica zawracania [m] (bez hamulców)		
w prawo	4,25	4,25
w lewo	4,77	4,77
INNE		
Akumulator	12 V, 42 Ah	12 V, 50 Ah
Alternator	12 V, 20 A	12 V, 40 A
Ogumienie opcjonalne		
Opony rolnicze (BKT)	Przód: 6,0-12 Tył: 8,3-20	
Gardeny (BKT)	1. Przód: 16,7-50 Tył 24,0-12 2. Przód: 18-8,50 Tył 26,0-12	
Opony przemysłowe (BKT)	Przód: 18-8,50 Tył 26,0-12	

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma Solis Polska Sp. z o.o., dbając o stały rozwój produktów, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia.

DEALER

Solis Polska Sp. z o.o.
ul. Tomaszowska 69 | 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814-60-82 kom.503 158 599
www.solispolska.pl

SOLIS