

Solis-50

2WD

4WD



Solis

	SOLIS 50 2WD *		SOLIS 50 4WD	
	rama ochronna	kabina	rama ochronna	kabina
SILNIK				
ITL				
chłodzony cieczą, czterosurowy Diesel z bezpośrednim wtryskiem z rzędową pompą wtryskową	3102EL		3102EL	
Moc znamionowa [kW/KM] przy obrotach silnika [obr/min]	35 / 47,6 @ 2100		35 / 47,6 @ 2100	
Maksymalny moment obrotowy [Nm] przy obrotach silnika [obr/min]	190 @ 1200		190 @ 1200	
Ilość cylindrów / Pojemność skokowa [cm³]	3 / 2893		3 / 2893	
Zasysanie powietrza	naturalne		naturalne	
Stopień sprężania	18,4 : 1		18,4 : 1	
Zimny start	tak		tak	
Pojemność zbiornika paliwa [litry]	55		55	
Filtr powietrza	suchy z czujnikiem zapylenia		suchy z czujnikiem zapylenia	
UKŁAD NAPĘDOWY				
Sprzęgło	dwustopniowe		dwustopniowe	
Skrzynia biegów	sekwencyjna (8P+2T)		sekwencyjna (8P+2T)	
Prędkość konstrukcyjna ciągnika [km/h] przy obrotach silnika [obr/min]	min 1,77; max 33,4 @2300		min 1,77; max 33,4 @2300	
Blokada mechanizmu różnicowego	mechaniczna		mechaniczna	
Hamulce	tarczowe w kąpeli olejowej		tarczowe w kąpeli olejowej	
Hamulec postojowy	tak		tak	
Oś napędowa	oś tylna, mechanizm różnicowy		oś przednia i tylna, mechanizm różnicowy	
Oś hamowana	oś tylna		oś tylna	
W.O.M.				
Prędkości W.O.M. [obr/min] przy prędkości nominalnej [obr/min]	540		540	
Układ kierowniczy	ze wspomaganiem		ze wspomaganiem	
7-pinowe gniazdo przyczepty	tak		tak	
UKŁAD HYDRAULICZNY				
Typ	mechaniczny z regulacją siłową i pozycyjną		mechaniczny z regulacją siłową i pozycyjną	
TUZ	Kat. 2		Kat. 2	
Udźwig [kg]	1200		1600	
Liftomatic	tak		tak	
Wydatek pompy hydraulicznej [litry/min]	22,96		22,96	
Układ hamulcowy naczepy: hydrauliczny, pneumatyczny lub brak	opcja		opcja	
WYMIARY I WAGI				
Rozmiar przednich opon	6,0-16		9,5-20	
Rozmiar tylnych opon	13,6-28		13,6-28	
Długość [mm] / Szerokość [mm] / Wysokość [mm]	3820 / 1810 / 2200	3820 / 1810 / 2580	3780 / 1810 / 2340	3820 / 1810 / 2580
Prześwit [mm]	315		315	
Rozstaw osi [mm]	1980		2175	
Rozstaw kół przednich [mm]	1310		1530	
Rozstaw kół tylnych [mm]	1420		1420	
Masa własna ciągnika [kg] (bez dodatkowych akcesoriów)	2445	2710	2740	2910
Obciążniki przednie	4 x 31 kg (przód) 2x34 kg/stronę (tył)		8 x 31 kg (przód) 2x34 kg/stronę (tył)	
Minimalna średnica zawracania [m] (bez hamulców)				
w prawo	7,16		9,45	
w lewo	7,41		9,45	
INNE				
Akumulator	12 V, 88 Ah		12 V, 88 Ah	
Alternator	12 V, 36 A		12 V, 36 A	

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma Solis Polska Sp. z o.o., dbając o stały rozwój produktów z asortymentu, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia.

DEALER

Solis Polska Sp. z o.o.
ul. Tomaszowska 69 | 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814-60-82 kom.503 158 599
www.solispolska.pl

SOLIS