

Solis-60

2WD *

4WD *



SOLIS

* dostępne również w wersji z ramą ochronną

	SOLIS 60 2WD		SOLIS 60 4WD	
	rama ochronna	kabina	rama ochronna	kabina
SILNIK				
ITL	4100FL		4100FL	
chłodzony cieczą, czterosurowy Diesel z bezpośrednim wtryskiem z rzędową pompą wtryskową				
Moc znamionowa [kW/KM] przy obrotach silnika [obr/min]	44,2 / 60 @ 2200		44,2 / 60 @ 2200	
Maksymalny moment obrotowy [Nm] przy obrotach silnika [obr/min]	230		230	
Ilość cylindrów / Pojemność skokowa [cm³]	4 / 3707		4 / 3707	
Zasysanie powietrza	naturalne		naturalne	
Stopień sprężania	18,2 : 1		18,2 : 1	
Zimny start	tak		tak	
Olej silnikowy – objętość / Pojemność zbiornika paliwa [litry]	11,25 / 78		11,25 / 98	
Filtr powietrza	suchy z czujnikiem zapalenia		suchy z czujnikiem zapalenia	
UKŁAD NAPĘDOWY				
Sprzęgło	dwustopniowe		dwustopniowe	
Skrzynia biegów	zsynchronizowana (12P+12T)		zsynchronizowana (12P+12T)	
Prędkość konstrukcyjna ciągnika [km/h] przy obrotach silnika [obr/min]	min 1,51; max 32,56 @2380		min 1,51; max 32,56 @2380	
Blokada mechanizmu różnicowego	mechaniczna		mechaniczna	
Hamulce	tarczowe w kąpielu olejowej		tarczowe w kąpielu olejowej	
Hamulec postojowy	tak		tak	
Osie napędowe	oś tylna, mechanizm różnicowy		osie przednia i tylna, mechanizm różnicowy	
Osie hamowane	oś tylna		oś tylna	
W.O.M.				
Prędkości W.O.M. [obr/min] przy prędkości nominalnej [obr/min]	540 / 540E		540 / 540E	
Układ kierowniczy	ze wspomaganiem		ze wspomaganiem	
7-pinowe gniazdo przyczepy	tak		tak	
UKŁAD HYDRAULICZNY				
Typ	mechaniczny z regulacją pozycyjną i siłową		mechaniczny z regulacją pozycyjną i siłową	
TUZ	Kat. 2		Kat. 2	
Udźwig [kg]	2500		2500	
Liftomatic	opcja		opcja	
Wydatek pompy hydraulicznej [litry/min]	46,93		46,93	
Układ hamulcowy naczepy: hydrauliczny, pneumatyczny lub brak	opcja		opcja	
WYMIARY I WAGI				
Rozmiar przednich opon	7,5-16		9,5-24	
Rozmiar tylnych opon	16,9-28		16,9-28	
Długość [mm] / Szerokość [mm] / Wysokość [mm]	4160 / 2043 / 2500	4160 / 2043 / 2442	4160 / 2043 / 2500	4160 / 2043 / 2442
Prześwit [mm]	365		365	
Rozstaw osi [mm]	2260		2345	
Rozstaw kół przednich [mm]	1310-1710		1585-1955	
Rozstaw kół tylnych [mm]	1405-1805		1405-1805	
Masa własna ciągnika [kg] (bez dodatkowych akcesoriów)	2685	2990	2885	3230
Obciążniki przednie	6 x 31 kg / 1x 72kg / 2x 34 kg		6 x 31 kg / 1x 72kg / 2x 34 kg	
Minimalna średnica zawracania [m] (bez hamulców)				
w prawo	9,06		8,46	
w lewo	9,01		8,54	
INNE				
Akumulator	12 V, 110 Ah		12 V, 110 Ah	
Alternator	12 V, 90 A		12 V, 90 A	

DEALER

Solis Polska Sp. z o.o.
ul. Tomaszowska 69 | 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814-60-82 kom.503 158 599
www.solispolska.pl

SOLIS

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma Solis Polska Sp. z o.o. dbając o stały rozwój produktów zalega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia.