

Solis-75

2WD *

4WD *



SOLIS

* z kabiną lub z ramą ochronną

SOLIS 75 2WD		SOLIS 75 4WD		SOLIS 75 4WD sadowniczy
	rama ochronna	kabina	rama ochronna	kabina rama ochronna
SILNIK				
ITL	4100ELT		4100ELT	
chłodzony cieczą, czterosurowy turbodoładowany Diesel z bezpośrednim wtryskiem z rzędową pompą wtryskową				
Moc znamionowa [kW/KM] przy obrotach silnika [obr/min]	52 / 70,7 @ 2000		52 / 70,7 @ 2000	
Maksymalny moment obrotowy [Nm] przy obrotach silnika [obr/min]	289 @1300		289 @1300	
Ilość cylindrów / Pojemność skokowa [cm³]	4 / 3707		4 / 3707	
Zasysanie powietrza	turbodoładowane		turbodoładowane	
Stopień sprężania	18,2 : 1		18,2 : 1	
Zimny start	tak		tak	
Olaj silnikowy – objętość / Pojemność zbiornika paliwa [litry]	11,25 / 78		11,25 / 98	
Filtr powietrza	suchy z czujnikiem zapylenia		suchy z czujnikiem zapylenia	
UKŁAD NAPĘDOWY				
Sprzęgło	dwustopniowe		dwustopniowe	
Skrzynia biegów Carraro	zsynchronizowana (12P+12T)		zsynchronizowana (12P+12T)	
Prędkość konstrukcyjna ciągnika [km/h] przy obrotach silnika [obr/min]	min 1,4; max 33,4 @2300		min 1,4; max 33,4 @2300	
Blokada mechanizmu różnicowego	mechaniczna		mechaniczna	
Hamulce	tarczowe w kąpiei olejowej		tarczowe w kąpiei olejowej	
Hamulec postojowy	tak		tak	
Osie napędowe	oś tylna, mechanizm różnicowy		osie przednia i tylna, mechanizm różnicowy	
Osie hamowane	oś tylna		oś tylna	
W.O.M.				
Prędkości W.O.M. [obr/min] przy prędkości nominalnej [obr/min]	540 / 540E		540 / 540E	
Układ kierowniczy	ze wspomaganiem		ze wspomaganiem	
7-pinowe gniazdo przyczepy	tak		tak	
UKŁAD HYDRAULICZNY				
Typ	mechaniczny z regulacją siłową i pozycyjną		mechaniczny z regulacją siłową i pozycyjną	
TUZ	Kat. 2		Kat. 2	
Udźwig [kg]	2500		2500	
Wydatek pompy hydraulicznej [litry/min]	42,66		42,66	
Układ hamulcowy naczepy: hydrauliczny, pneumatyczny lub brak	opcja		opcja	
WYMIARY I WAGI				
Rozmiar przednich opon	7,5-16		11,2-24	
Rozmiar tylnych opon	6,9x30		16,9x30	
Długość [mm] / Szerokość [mm] / Wysokość [mm]	4160 / 1980 / 2520	4160 / 1980 / 2462	4160 / 1980 / 2520	4160 / 1980 / 2462
Prześwit [mm]	375	355	410	360
Rozstaw osi [mm]	2260		2345	
Rozstaw kół przednich [mm]	1360-1710		1540-1910	
Rozstaw kół tylnych [mm]	1405-1805		1405-1805	
Masa własna ciągnika [kg] (bez dodatkowych akcesoriów)	2740	3050	3025	3290
Obciążniki przednie	8 x 31 kg / 1x 72 kg / 2 x 34 kg		8 x 31 kg / 1x 72 kg / 2 x 34 kg	
Minimalna średnica zawracania [m] (bez hamulców)				
w prawo	9,06		8,46	
w lewo	9,01		8,54	
INNE				
Akumulator	12 V, 110 Ah		12 V, 110 Ah	
Alternator	12 V, 90 A		12 V, 90 A	
Ogumienie opcjonalne				
Opony rolnicze (BKT)				
			Przód: 210/95R18 lub 280/70R18 Tył: 360/70R28	

DEALER

Solis Polska Sp. z o.o.
ul. Tomaszowska 69 | 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814-60-82 kom.503 158 599
www.solispolska.pl

SOLIS

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma Solis Polska Sp. z o.o. dbając o stały rozwój produktów ze względu na prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia.