

Solis-90

2WD *

4WD *



SOLIS

* z kabiną lub z ramą ochronną

	SOLIS 90 2WD		SOLIS 90 4WD	
	rama ochronna	kabina	rama ochronna	kabina
SILNIK				
ITL	4105CTI (IIIB)		4105VTI (IIIB)	
chłodzony cieczą, czterosuwowy Diesel CRDi TCIC				
Moc znamionowa [kW/KM] przy obrotach silnika [obr/min]	65,2 / 88,7 @ 2200		65,2 / 88,7 @ 2200	
Maksymalny moment obrotowy [Nm] przy obrotach silnika [obr/min]	375 @ 1500		375 @ 1500	
Ilość cylindrów / Pojemność skokowa [cm³]	4 / 4087		4 / 4087	
Zasysanie powietrza	turbodoładowany		turbodoładowany	
Stopień sprężania	16,4 : 1		16,4 : 1	
Zimny start	tak		tak	
Pojemność zbiornika paliwa [litry]	85		85	
Filtr powietrza	suchy		suchy	
UKŁAD NAPĘDOWY				
Sprzęgło	dwustopniowe		dwustopniowe	
Skrzynia biegów Carraro	(12P+12T)		(12P+12T)	
Biegi pełzające	opcja		opcja	
Prędkość ciągnika 40 km/h	opcja		opcja	
Prędkość konstrukcyjna ciągnika [km/h]	min 0,54; max 34,34		min 0,54; max 33,34	
Blokada mechanizmu różnicowego	tak		tak	
Hamulce	tarczowe w kąpeli olejowej		tarczowe w kąpeli olejowej	
Hamulec postojowy	tak		tak	
Osie napędowe	oś tylna, mechanizm różnicowy		oś tylna, mechanizm różnicowy	
Osie hamowane	oś tylna		oś tylna	
W.O.M.				
Prędkości W.O.M. [obr/min] przy prędkości nominalnej [obr/min]	540 / 540E		540 / 540E	
Układ kierowniczy	ze wspomaganiem		ze wspomaganiem	
7-pinowe gniazdo przyczepy	tak		tak	
UKŁAD HYDRAULICZNY				
Typ	mechaniczny z regulacją pozycyjną i siłową		mechaniczny z regulacją pozycyjną i siłową	
TUZ	Kat. 2		Kat. 2	
Udźwig [kg]	2500		2500	
Liftomatic	opcja		opcja	
Wydatek pompy hydraulicznej [litry/min]	46,93		46,93	
Układ hamulcowy naczepy: hydrauliczny, pneumatyczny lub brak	opcja		opcja	
WYMIARY I WAGI				
Rozmiar przednich opon	9,00x16		12,4x24	
Rozmiar tylnych opon	18,4x30		18,4x30	
Długość [mm]	3885-4285	3885-4285	3885-4285	3885-4285 1980-2085
Szerokość [mm]	1980-2085	1980-2085	1980-2085	2570
Wysokość [mm]	2590	2570	2590	
Prześwit [mm]	385		385	
Rozstaw osi [mm]	2270		2355	
Rozstaw kół przednich [mm]	1398-1748		1520-1940	
Rozstaw kół tylnych [mm]	1445-1845		1445-1845	
Masa własna ciągnika [kg] (bez dodatkowych akcesoriów)	2965	3085	3255	3375
Obciążniki przednie	6 x 31 kg / 1x 72kg / 2x 34 kg		6 x 31 kg / 1x 72kg / 2x 34 kg	
Minimalna średnica zawracania [m] (bez hamulców)				
w prawo	9,17		9,66	
w lewo	9,21		9,58	
INNE				
Akumulator	12 V, 110 Ah		12 V, 110 Ah	
Alternator	12 V, 90 A		12 V, 90 A	

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma Solis Polska Sp. z o.o., dbając o stały rozwój produktów zaleca sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia.

DEALER

Solis Polska Sp. z o.o.
 ul. Tomaszowska 69 | 96-200 Rawa Mazowiecka
 tel. 46 814-60-82 kom.503 158 599
 www.solispolska.pl

SOLIS